



Bénéficiaire du service VGV :

 Oui Non

DE NOVEMBRE À MARS

AVRIL

DE MAI À AOÛT

SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+5

J+6

J+7

J+6

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. (personne à contacter) :

Accès : Semi-remorque Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes.

Retrait en agence : Ouest Rhône-Alpes PACA Aquitaine Pays Basque Occitanie
 Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.
VERSION
 Électrique Solaire
COULEUR DES BORNES
 Blanc glacier Gris champagne RAL à la demande :
COULEUR DES DISQUES
 Bleu Vert anis Noir Blanc Gris béton Bois

 Gris champagne RAL à la demande :


RAL à la demande : délai standard + 3 semaines

GESTION DE COMMANDE
 Wi-Key Bouton à clé
OPTIONS
LivePool cover (uniquement pour la version électrique) Oui Non

Coffret Stop Sel (uniquement pour la version électrique) Oui Non

Interrupteur automatique Oui Non

Fixation murale (1 borne du côté moteur, 1 fixation murale du côté libre) Oui Non

Émetteur Wi-Key supplémentaire Oui Non

Si oui, précisez le nombre (3 max.) :



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TABLIER**Lames 84 PVC opaques**

! Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.

Blanc Gris

Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

Noir cristal Argenté Noir absolu Bleu cristal* Cristal* Brun cristal* Vert cristal*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : Côté AD Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 69 PVC opaques

Blanc Beige Gris Bleu*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : Côté AD Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

*Délai supplémentaire.

ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER

Escalier roman Escalier droit Escalier trapèze Découpe tablier (joindre un plan)

KIT D'ACCROCHAGE **Pushlock**

Blanc Beige Gris Gris foncé Bleu Vert argile

 Quicklock + Outil (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

Blanc Beige Gris

 Passesangle blanc (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

Pitons margelles béton Pitons margelles bois

Fixation :

À sceller

Chevillée

Cavalier

Cavalier haut (uniquement Pushlock)

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

Ivernée : Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes. Non

Ivernée Plus : Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes. Non

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TYPE DE CONSTRUCTION

 Coque polyester

- Marque :

- Modèle :

 Béton Résine Bois

 Parpaing polystyrène Tôle

ÉTANCHÉITÉ

 Liner* Membrane armée

 Carrelage Enduit

 Autre :

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm



Débordement

 Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut) sur AB BC CD AD

 Non

 Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)

INFO Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices.

Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

COTE ENTRE BORNES

Largeur bassin	Cote entre bornes maxi
2 m	2,35 m
2,50 m	2,85 m
3 m	3,35 m
3,50 m	3,85 m
4 m	4,35 m
4,50 m	4,85 m
5 m	5,35 m



! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

Épaisseur skimmers


 À l'aplomb En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma
Skimmers sur les longueurs : BC AD

Escalier (voir pages suivantes)



! CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB


Cote entre bornes mini = largeur bassin [AB] + 10 cm



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm





Nom de la société :

Référence client :

i INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.

**MATÉRIEL COMMANDÉ**
 Volet Couverture à barres Ultima Cover Couverture isotherme (plus de 4,50 m) Piscines hors-sol
PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5T
 Oui Si oui, précisez lequel :
 Non
ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

 Oui Non

Semi-remorque (38 tonnes) :

 Oui Non

Petit porteur (19 tonnes) :

 Oui Non

Petit camion (< 6 tonnes) :

 Oui Non

Camion poubelles :

 Oui Non

Camion béton :

 Oui Non



Camion fioul :

 Oui Non

Camionnette :

 Oui Non**GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS**

Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

Fils électriques : Oui NonBranches basses : Oui NonAngles de rue : Oui Non**AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ**



N° client :	Référence client :	Date de commande :
Coordonnées société :		Adresse de livraison :
Nom :		Nom :
Code postal : Ville :		Adresse :
Tél. :		Code postal : Ville :
E-mail :		Tél. (personne à contacter) :
Contact en cas de cotes manquantes :		Retrait en agence : <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> Occitanie

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

TABLIER POUR VOILET :

Immergé (caillebotis hors d'eau) Immergé (caillebotis immergés) Hors-sol (sans habillage) Hors-sol (avec habillage)

GAMME / COLORIS

Ivernéa :
 Beige Gris

Ivernéa plus :
 Ivernéa plus


DIMENSIONS DU BASSIN
 (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : cm

Largeur : cm

Dimension du niveau d'eau sous margelle

Moins de 3 cm = > pas possible
 De 3 à 6 cm
 Plus de 6 cm



Diagonales

Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



RAYONS

A = cm
 B = cm
 C = cm
 D = cm

ESCALIER

Oui Non

FORME :

Droit Roman

Indiquez la position de l'escalier :

Sur la largeur AB Sur la largeur CD
 Sur la longueur AD Sur la longueur BC

BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE




Oui (fournir un plan) Non

ACCROCHAGE

Sandowclip

OPTION

Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté :
 recommandé pour les régions venteuses.
 Ancrages supplémentaires pour région venteuse



BONS DE COMMANDE